

POPIS – Technický list RAL LINE

Akrylová barva pro běžné použití, vysoká kvalita a trvanlivost.

VLASTNOSTI

viskozita: 18-25s (Flow cup DIN A, 200°C)

Hustota: 0,6-0,8 g/L (hustota poh. 100cm³/200c, ASTM D— 147 S)

Obsah VOC : 650 g/L

Bod vzplanutí: -104°C

Doba schnutí (I vrstva, teplota 20 °C, vlhkost

Dotyk: 5-10min

Přes suché: 1 h

Maximální tvrdost: 24h

Vydatnost: 3m²/0,4L, 7.Sm²/L

LESK (LESK METR 600ASTM D - 1471): 60-95 JEDNOTEK LESKU/LESK

10-60 JEDNOTEK LESK,'POLOLESKL - SATÉN

0-10 LESK/MAT

Tloušťka filmu: 100um (mokrý), 25-30 pm (suchý)

Tlak plechovky: 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)

Obsah: 400 ml & 500ml

(500 ml-pro určité odstíny)

NÁVOD K POUŽITÍ

APLIKACE

Odstraňte z povrchu veškerý prach, rez a olej. Chraňte oblast, kterou nechcete natírat.

Plechovku důkladně protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti 25-30cm od povrchu.

Vyzkoušejte sprej na testovací povrch. Pro lepší výsledky aplikujte 2-3 tenké vrstvy v rozestupech 3-5 minut. Nejlepší aplikační teplota: 10°C – 25°C

PO POUŽITÍ : Plechovku obraťte a prostříkňte po dobu 3". Očistěte trysku rozpouštědlem

SKLADOVÁNÍ 5-35°C. Nevkládejte do vozidel.

SYSTÉM SMART CAP

CHYTRÁ TRYSKA

Menší přestřik

Extrémní pokrytí

Rychlé schnutí

Tvrdé linie

Rovnoměrný nátěr

Vhodné pro efekty

Oboustranné stříkání

BEZPEČNOST

Vyžádejte si BL

- Víčko označuje plechovku.